

ATTREZZATURE

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA

R.S.Service Srl



RL-4000HV Rivettatrice Oleopneumatica per rivetti anche strutturali da Ø 4,8 a Ø 6,4 in tutte le leghe, compresa di sistema di recupero del chiodo

RL-4100HV Rivettatrice Oleopneumatica per rivetti anche strutturali da Ø 4,8 a Ø 6,4 in tutte le leghe con **UGELLO PROLUNGATO** compresa di sistema di recupero del chiodo

Rivettatrice oleopneumatica, particolarmente robusta e performante, adatta per impieghi che richiedono l'utilizzo di rivetti, anche strutturali da Ø 4,8 a Ø 6,4 in tutte le leghe. Sistema di aspirazione del chiodo tranciato. Molto affidabile, richiede poca manutenzione. Non necessita di chiavi d'uso in quanto tutte le operazioni possono essere eseguite manualmente. Grazie alla presenza di un interruttore è possibile interrompere il flusso nei momenti di inutilizzo, consentendo un notevole risparmio d'aria.

**PARTICOLARMENTE LEGGERA IN RAPPORTO ALLE PRESTAZIONI,
PESA SOLO 2,28 KG**

PESO	CORSA	PRESSIONE ARIA	FORZA	CONSUMO ARIA
2.28Kg	26.0 mm	5.0 - 7.0 bar	18500N	80L/min

TIPO DI RIVETTO:**MATERIALE DEL RIVETTO:****DIAMETRO DEL RIVETTO:**

		(4.8mm)	(6.4mm)
	Alluminio - Alluminio	✓	✓
	All-Acc / Inox	✓	✓
Rivetti standart	Acciaio-Acciaio	✓	✓
	Inox-Inox	✓	✓
	Alluminio-Alluminio	✓	✓
Rivetti ciechi	Acciaio-Acciaio	✓	✓
	Alluminio-Acciaio	✓	✓
	Inox-Inox	✓	✓
Tipo BULB	Alluminio-Alluminio	✓	✓
Tipo MULTIGRIP	Acciaio-Acciaio	✓	✓
Tipo GRAFF	Alluminio-Acciaio	✓	✓
Tipo RS-BOLT	Acciaio-Acciaio	✓	✓