

# ATTREZZATURE

## RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA

R.S.Service Srl



**RL-4000SV** Rivettatrice Oleopneumatica per rivetti anche strutturali da Ø 2,4 a Ø 4,0 in tutte le leghe, compresa di sistema di recupero del chiodo

**RL-4100SV** Rivettatrice Oleopneumatica per rivetti anche strutturali da Ø 2,4 a Ø 4,0 in tutte le leghe con **UGELLO PROLUNGATO** compresa di sistema di recupero del chiodo

Rivettatrice oleopneumatica, particolarmente robusta e performante, adatta per impieghi che richiedono l'utilizzo di rivetti, anche strutturali da Ø 2,4 a Ø 4,0 in tutte le leghe. Sistema di aspirazione del chiodo tranciato. Molto affidabile, richiede poca manutenzione. Non necessita di chiavi d'uso in quanto tutte le operazioni possono essere eseguite manualmente. Grazie alla presenza di un interruttore è possibile interrompere il flusso nei momenti di inutilizzo, consentendo un notevole risparmio d'aria.

**PARTICOLARMENTE LEGGERA IN RAPPORTO ALLE PRESTAZIONI,  
PESA SOLO 1,12 KG**

PESO	CORSA	PRESSIONE ARIA	FORZA	CONSUMO ARIA
1,12Kg	18.0 mm	5.0 - 7.0 bar	48500N	60L/min

<b>TIPO DI RIVETTO:</b>	<b>MATERIALE DEL RIVETTO:</b>	<b>DIAMETRO DEL RIVETTO:</b>		
		(2.4mm)	(3.2mm)	(4.0mm)
<b>Rivetti standart</b>	Alluminio - Alluminio			
	All-Acc / Inox	✓	✓	✓
	Acciaio-Acciaio	✓	✓	✓
	Inox-Inox	✓	✓	✓
<b>Rivetti ciechi</b>	Alluminio-Alluminio	✓	✓	✓
	Acciaio-Acciaio	✓	✓	✓
	Alluminio-Acciaio	✓	✓	✓
	Inox-Inox	✓	✓	✓
<b>Tipo BULB</b>	Alluminio-Alluminio	✓	✓	✓
<b>Tipo MULTIGRIP</b>	Acciaio-Acciaio	✓	✓	✓
<b>Tipo GRAFF</b>	Alluminio-Acciaio	✓	✓	✓