

ATTREZZATURE

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA

R.S.Service srl



Modello	Peso	Corsa	Pressione	Forza
RL 4018V	1.30 kg	18mm	5.0-7.0 bar	5174-6850N
RL 4818V	1.55 kg	28mm	5.0-7.0 bar	8560-11980N

Rivettatrice oleopneumatica di struttura compatta e leggera.

Mod. 4018V per rivetti da Ø mm 2,4 a Ø 4,0. Peso solo Kg. 1,30

Mod. 4818V per rivetti da Ø mm 3,2 a Ø 4,8. Peso solo Kg. 1,55

Sistema di aspirazione del chiodo tranciato.

Molto affidabile, richiede poca manutenzione nelle operazioni di sostituzione ganasce e/o pulitura condotto di aspirazione.

Non necessita di chiavi d'uso e tutte le operazioni possono essere eseguite manualmente.

Grazie alla presenza di un interruttore è possibile interrompere il flusso nei momenti di inutilizzo, consentendo un notevole risparmio d'aria.

		Modello: RL 4018V			Modello: RL 4818V		
TIPO DI RIVETTO	MATERIALE DEL RIVETTO	2.4mm	3.2mm	4.0mm	3.2mm	4.0mm	4.8mm
			Alluminio - Alluminio	✓	✓	✓	✓
	All-Acc / Inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rivetti standart	Acciaio-Acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Inox-Inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rivetti ciechi	Alluminio-Alluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acciaio-Acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alluminio-Acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Inox-Inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo BULB	Alluminio-Alluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo MULTIGRIP	Acciaio-Acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo GRAFF	Alluminio-Acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo RS-BOLT	All-All & Acc-Acc						✓