

# ATTREZZATURE

## RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA

R.S.Service<sup>srl</sup>

Rivettatrice oleopneumatica, particolarmente robusta e performante, adatta per impieghi che richiedono l'utilizzo di rivetti altamente performanti da Ø 4,8 a Ø 6,4. Consigliata per applicare di rivetti in Acciaio Inox e rivetti Strutturali in tutte le leghe.

Sistema di aspirazione del chiodo tranciato.

Molto affidabile, richiede poca manutenzione.

Non necessita di chiavi d'uso in quanto tutte le operazioni possono essere eseguite manualmente.

Grazie alla presenza di un interruttore d'aria è possibile interrompere il flusso nei momenti di inutilizzo, consentendo un notevole risparmio d'aria.

**PARTICOLARMENTE LEGGERA IN RAPPORTO ALLE PRESTAZIONI**

**SOLO KG. 2,55**



# RL- 6426V

PESO	CORSA	PRESSIONE ARIA	FORZA	CONSUMO ARIA
2.55 Kg	26.0 mm	5.0-7.0 bar	17250-24150N	80L/min

### TIPO DI RIVETTO

### MATERIALE DEL RIVETTO

### DIAMETRO DEL RIVETTO

		(4.8mm)	(6.4mm)
	Alluminio - Alluminio	✓	✓
	All-Acc / Inox	✓	✓
Rivetti standart	Acciaio-Acciaio	✓	✓
	Inox-Inox	✓	✓
	Alluminio-Alluminio	✓	✓
Rivetti ciechi	Acciaio-Acciaio	✓	✓
	Alluminio-Acciaio	✓	✓
	Inox-Inox	✓	✓
Tipo BULB	Alluminio-Alluminio	✓	✓
Tipo MULTIGRIP	Acciaio-Acciaio	✓	✓
Tipo GRAFF	Alluminio-Acciaio	✓	✓
Tipo RS-BOLT	Acciaio-Acciaio	✓	✓
Tipo RS-FIX	Acciaio-Acciaio	✓	✓